macchine per l'applicazione > rivettatrici > rivettatrici automatiche

Rivettatrice automatica

M11R-E



Macchina rivettatrice automatica a motore elettrico (disponibile anche in versione pneumatica Mod. M11R-P) per lâ€™applicazione di rivetti con diametro della testa fra 3 e 20mm. Il caricatore facilmente intercambiabile permette lâ€™applicazione di ogni tipo di rivetto. PuÃ² esser usata come machina semiautomatica per rivetti o bottoni jeans come pure bottoni a pressione o rivetti maschio femmina. La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni Ã¨ fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Fra le opzioni dâ€™uso la funzione movimento lento per PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza programmabile per numero e velocitÃ di applicazione. Questa macchina si puÃ² trasformare in occhiellatrice o puÃ² diventare macchina a doppia alimentazione per rivetti, bottoni jeans o bottoni a pressione.

ProfonditÃ	Misure dâ€™ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
160mm	450x500x1400mm	0.35â€•	220V monof / single ph 400W	70 Kg

1DI1

macchine per l'applicazione > rivettatrici > rivettatrici automatiche

macchina automatica per bottoni e rivetti jeans

M21J-E



Macchina automatica per lâ€™applicazione di rivetti e bottoni jeans. Il caricatore dei chiodi (inferiore) Ã¨ concepito in modo da accettare una grande varietÃ e questo permette di esaltare le doti di straordinaria flessibilitÃ . Eâ€™ infatti possibile con la sola sostituzione del caricatore superiore applicare sia bottoni che rivetti jeans di vari tipi. La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni Ã¨ fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Fra le opzioni dâ€™uso la funzione movimento lento per PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza programmabile per numero e velocitÃ di applicazione.

ProfonditÃ	Misure dâ€™ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
80mm	450x500x1400mm	0.35â€•	220V monof / single ph 400W	80 Kg

2DI1

macchine per l'applicazione > rivettatrici > rivettatrici automatiche

Rivettatrice a due teste per meccanismi ad anello

MV1R-P



Macchina rivettatrice a doppia testa per lâ€™applicazione di meccanismi ad anello. La testa rivettatrice di sinistra Ã¨ fissa mentre la testa di destra Ã¨ mobile su slitta comandata da un volantino con la possibilitÃ di variare facilmente lâ€™interasse. La macchina dispone di 2 semipiani con riferimenti regolabili, ed a richiesta riferimenti regolabili con microinterruttori per lâ€™avvio automatico con la presenza del cartone. Le due teste possono essere comandate anche singolarmente. Disponibile sia in versione pneumatica (quella in foto) che elettrica 220V monofase. PuÃ² essere trasformata in occhiellatrice o occhiellatrice perforante

Interasse meccanismo	Formato cartone	Macchina pneumatica tempo ciclo	Consumo di aria per ciclo	Macchina elettrica tempo di ciclo	Alimentazione e consumo	Dimensioni	Peso
60Ã·400mm	100x200 Ã· 650x 950	1â€•	6Nl / 5 bar / cycle	0.35â€•	220V monof / single ph - 400W	1300x750 h= 135	Pneumatic 130 Kg / electric 160Kg

3DI1